

Les groupes aspirants **AIRMIG** ont été conçus pour un fonctionnement optimum des torches **AIRMIG**, permettent par leur puissance de dépression de répondre aux exigences des postes opératoires par des implantations différentes.



Groupes aspirants HAUTE DÉPRESSION développant jusqu'à 5200 mm CE offrent la possibilité de raccorder **DEUX** torches aspirantes (sous certaines conditions).

Les raccordements des transferts de flux, réalisés en tubulure souple de faible diamètre, peuvent atteindre sans assistance une longueur de 15 m à 20 m entre les points d'émission et de rejet extérieur, permettant toutes figures d'installation.

GAMME PSTT



Composés d'une turbine triphasée à entraînement direct et d'un caisson assurant la préfiltration par décantation et rétention mécanique, les groupes aspirants PSTT sont d'un fonctionnement fiable, silencieux et sans coût d'entretien.

Le coffret de commande assure la protection électronique du moteur contre les surintensités et commande automatiquement le fonctionnement du groupe avec arrêt temporisé limitant les dépenses d'énergie.

Equippé d'un indicateur de colmatage des préfiltres par LED tricolore et d'un tiroir pour récupération des scories.

L'information de mise en marche et d'arrêt est donnée par le courant de soudage.

TYPE	Valeurs maxi		Puiss.	Sonor.
	Dép.	Débit	(Kw)	(dBa)
D4 PSTT	2200	210	2.2	70
D8 PSTT	2300	310	3	72

TYPE	APPLICATION TORCHES AIRMIG		
D4 PSTT	220	290	360
D8 PSTT	290	360	380

Une assistance de mouvement de flux peut-être nécessaire pour certaines implantations.

La mise en place d'un collecteur regroupant plusieurs rejets de groupes aspirants permet un rejet extérieur centralisé.

Les rejets propulsés à l'extérieur par l'intermédiaire d'un collecteur général peuvent être traités avec nos dépoussiéreurs.

