

Une large gamme de *torches aspirantes* manuelles composée de 11 modèles de base allant de 150 à 550 Amp. Déclinaisons possibles : refroidissement eau, inclinaisons de cols de cygne, tubulures, nombreuses options ... Sont également disponibles des **TORCHES ROBOTS** et **AUTOMATES** aspirantes étudiées pour chaque besoin.



MODÈLE 16 REFROIDI AIR

Référence	Désignation	Longueur	Ø Tuyau	Inclinaison Col de Cygne	Préconisation Ø fil mm	FM à 100%		Faisceau électrique
AAA1637P30	Torche 160 - Lg:3.7 m - Ø30 Polyuréthane	3.7 m	30	50°	0.6 - 0.8	150	130	20 mm²
AAA1645P40	Torche 160 - Lg:4.5 m - Ø40 Polyuréthane	4.5 m	40	50°	0.6 - 0.8	150	130	20 mm²
AAA1651P40	Torche 160 - Lg:5.1 m - Ø40 Polyuréthane	5.1 m	40	50°	0.6 - 0.8	150	130	20 mm²

Options disponibles: Tubulure en deux tronçons Ø40/Ø50 - Capteur tulipe - Poignée de décompression

VITESSE INDUITE SUPÉRIEURE à 0.25 m/s

sur ensemble Torche / Groupe AIRMIG préconisés



MODÈLE 22 REFROIDI AIR

Référence	Désignation	Longueur	Ø Tuyau	Inclinaison Col de Cygne	Préconisation Ø fil mm	FM à 100%		Faisceau électrique
AAA2237P40	Torche 220 - Lg:3.7 m - Ø40 Polyuréthane	3.7 m	40	50°	0.6 - 0.8	200	180	20 mm²
AAA2245P40	Torche 220 - Lg:4.5 m - Ø40 Polyuréthane	4.5 m	40	50°	0.6 - 0.8	200	180	20 mm²
AAA2251PG	Torche 220 - Lg:5.1 m - Ø40 P / Ø50 Guipé	5.1 m	40 - 50	50°	0.6 - 0.8	200	180	20 mm²

Options disponibles: Tubulure en deux tronçons Ø40/Ø50 - Capteur tulipe - Poignée de décompression

Association Groupes Aspirants AIRMIG : D4 PSTT et D8 PSTT - Branchement double : D40 HP