

## Cagoule KAPIO

avec vision latérale  
teinte DIN 5  
serre-tête grand confort  
avec ajustement longitudinal



## 3 ECRANS DISPONIBLES

S4



CAGOULE VENTILÉE COMPLÈTE

FCA 821

S13



FCA 822

S312



FCA 823

## VENTILATION



### Protection respiratoire AIRKOS :

2 débits d'air, alarme de colmatage du filtre, alarme de batterie faible, filtre à particules, pré-filtre, batterie lithium-ion, chargeur Europe, ceinture matelassée avec option harnais, tuyau d'air avec housse ignifugée, joint facial en coton ignifugé, serre-tête avec diffuseur d'air.



# POSITIONNEUR

## P.U.S 2



### Caractéristiques

Capacités: 150 Kg      Vitesse: de 0.35 à 5.75 T/min

Inclinaison du plateau, réglable en continu de -20° à +110°

Axe creux de Ø 38 mm débouchant

Fonctionnement: Par impulsion ou contact tenu (2T/4T)  
Socle 1/4 tour femelle 35-50mm

Plateau rainuré de Ø 350 mm et pédale standard IAR 459

Tension : 220V mono    Puissance : 50 W

Poids : 35 Kg

Dimensions : L x l x h : 500 x 425 x 460 mm (sans mandrin)



### Avantages

Constructeur de positionneurs depuis plus de 20 ans, nous vous présentons notre dernière réalisation : le PUS 2

Le positionneur PUS 2 a été étudié pour répondre aux exigences d'utilisation les plus rigoureuses. Les matériaux utilisés pour sa fabrication ont été sévèrement sélectionnés; ceci afin de réduire au maximum les interventions d'entretien.

- Le PUS 2 n'utilise pas de charbon pour la conduction du courant de soudage (élimination des risques d'amorçage et des chutes d'intensité intempestives. Élimination des balais et charbons en pièces de rechange et de l'entretien à ce niveau. Le système du PUS 2 utilise une tresse de masse de forte dimension, pour éviter les échauffements et permet de passer des intensités élevées).
- Le PUS 2 est un des rares positionneurs du marché qui dispose d'un arbre creux débouchant d'un diamètre de 38 mm (pour permettre la soudure des tubes)
- Le PUS 2 autorise tous les procédés de soudage : ses protections, notamment la H.F., le protège efficacement.
- Une connexion unique permet de raccorder tous les accessoires de la gamme.
- Le surdimensionnement des paliers autorise des charges élevées sans compromettre la longévité de ces derniers.

